Chile | Perú | Argentina | Brasil | España | EE.UU



KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

EUROSAFE

Equipo señalizador para evacuación, anti-pánico y para trabajos peligrosos
Diseño para montaje en muro
Autonomía de **4 Hrs.**
Encendido automático ante cortes de energía eléctrica

KOLFF®
energy.quality



Seguridad antipánico

Una lámpara de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda desocupar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.

KOLFF®
energy.quality

EUROSAFE

Equipo autónomo no permanente

Tecnología LED de alta eficiencia

- Apto para instalación en ambientes interiores, exteriores húmedos y polvorientos
- Montaje en muro o techo
- Encendido automático ante cortes de energía
- Garantía KOLFF




Código: SESE0021

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Antipánico ► Evacuación	► Interior ► Exterior	IP-65	CE F	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	KOLFF EUROSAFE
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Señalización, evacuación, antipánico y trabajos peligrosos
Luminaria	LED
Consumo	1 W
Difusor	Policarbonato transparente
Flujo luminoso total	100 lúmenes (lm)
Superficie Iluminada	17 mts²
Alimentación	230 V 50 / 60 Hz
Autonomía	4 Hrs.
Batería	Níquel - Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años| Ni-Cd 3,6V/750mAh
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería
Índice de protección	IP-65
Peso	844 gr.

Dimensiones (mm)



Producto cumple con Pliego Técnico Normativo: RIC Nº08 Sistemas de Emergencia

KOLFF®

energy.quality

KOLFF Chile
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú
Av. Paseo de la República 2151,
La Victoria, Lima
+51 1 900 1226
www.kolff.com.pe

KOLFF España
Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina
Manuel R. Trelles 2061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil
Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU
500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje | Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia